

## Aspectos destacados

### Conectividad de red de 2,5 Gbps

Cree una conexión por cable rápida y fiable a su red simplemente conectando el adaptador a sus ordenadores y portátiles Windows y macOS, Chromebooks y iPad Pro

### Instalación Plug-and-Play

Se puede utilizar de inmediato sin necesidad de configuración.

### Adaptador USB tipo C / USB tipo A adicional

El adaptador adicional permite utilizar el Hub de red DUB-2315 en su ordenador equipado solo con el puerto USB 3.0 tipo A.



## DUB-2315

# Hub USB-C/USB con Ethernet LAN 2,5 Gbps

## Características

### Conectividad Ethernet multigigabit

- Consiga velocidades de transferencia de hasta 2,5 Gbps
- LED de estado de la conexión y de la velocidad de transferencia de datos
- Detección automática de velocidad de 10/100/1000 Mbps con auto-negociación para utilizar siempre la mayor velocidad disponible.

### Versátil y práctico

- Sencillamente conectar y usar, sin necesidad de software
- Diseño compacto
- Funciona en ordenadores Windows y macOS, Chromebooks y iPad Pro
- Incluye adaptador de USB-A a USB-C

El Hub de red DUB-2315 proporciona conectividad Ethernet LAN de 2,5 Gigabits para ordenadores y portátiles Windows y macOS, Chromebooks y iPad Pro. Simplemente conecte el Hub al puerto USB-C de su ordenador y disfrute de una conexión multigigabit de un switch o un router con puertos Ethernet de 2,5 Gigabit. Si su ordenador no tiene un puerto USB-C, puede conectar el adaptador incluido en el puerto USB 3.0 tipo A.

## Conectividad Ethernet LAN 2,5 Gigabit

DUB-2315 es compatible con el estándar IEEE 802,3bz 2,5GBase-T, que proporciona velocidades de datos de hasta 2,5 Gbps. Este Hub proporciona una conectividad de red fiable por cable a dispositivos que no tienen puertos Ethernet, como tabletas y ultraportátiles. DUB-2315 elimina la necesidad de abrir su ordenador para instalar una tarjeta de red para ordenadores de sobremesa.

## Fácil de instalar y usar

El adaptador de red DUB-2315 se conecta al puerto USB-C o USB-A de su ordenador y está listo para funcionar inmediatamente. El software de instalación integrado le permite ponerse en marcha rápidamente sin necesidad de introducir un CD o descargar software adicional.

## Adaptador USB-A a USB-C incluido

El adaptador USB-A a USB-C incluido proporciona flexibilidad adicional para que el DUB-2315 se utilice solo en ordenadores con puertos USB 3.0 de tipo A.

## Especificaciones técnicas

## Conectividad

Interfaces de dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerto Ethernet LAN RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)</li> <li>• Conector USB tipo C</li> <li>• Puerto USB tipo C (adaptador adicional)</li> <li>• Conector USB 3.0 tipo A (adaptador adicional)</li> </ul>
LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidad 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verde intermitente: transmisión de datos a 100 Mbps o 1000 Mbps</li> </ul> </li> <li>• Velocidad 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naranja intermitente: transmisión de datos a 2,5 Gbps</li> </ul> </li> </ul>
Estándares	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• USB 1.1</li> <li>• IEEE 802.3 10BASE-T</li> <li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li> <li>• IEEE 802.3ab 1000Base-T</li> <li>• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T</li> <li>• Modo Pausa</li> <li>• Wake-on-LAN</li> </ul>

## General

Requisitos mínimos del sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerto USB tipo C o USB 3.0 tipo A disponible<sup>1</sup></li> <li>• Windows 7/8/8.1/10 y posterior, macOS (OS X 10.8 y posterior)</li> <li>• Chromebook, iPad Pro</li> </ul>
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Características físicas

Dimensiones (An x Al x Pr)	• 72,7 x 24 x 16,5 mm
Peso	• 30 g
Alimentación	• Entrada: Alimentación por USB
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operativa: 0 a 40 °C</li> <li>• Almacenamiento: de -10° a 70°C</li> </ul>
Humedad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento: hasta el 85% sin condensación</li> <li>• Almacenamiento: hasta un 85% sin condensación</li> </ul>
Certificaciones	• CE

<sup>1</sup> El uso de un puerto USB 1.1 o USB 2.0 afectará al rendimiento del dispositivo. Se recomienda el puerto USB 3.0.



Más información en: [eu.dlink.com](http://eu.dlink.com)

D-Link (Alemania) GmbH, Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Alemania  
D-Link (Europe) Ltd, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Reino Unido

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. D-Link es una marca registrada de D-Link Corporation y sus filiales extranjeras. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2019 D-Link Corporation. Todos los derechos reservados. Salvo error u omisión.

Actualizado en Febrero de 2023