

Aspectos destacados

Vídeo 4k Ultra HD

Vídeo HDMI de hasta 4K a 30 Hz. Resolución Ultra HD para obtener vídeos e imágenes impresionantes.

Fácil ampliación

Añada fácilmente cuatro puertos USB 3.0 a su ordenador o portátil con un puerto USB-C. Simplemente conéctelo, sin necesidad de instalar software adicional

USB 3.0 ultrarrápido

La tecnología SuperSpeed USB 3.0 le permite transferir archivos hasta 10 veces más rápido que con USB 2.0



DUB-2333

Hub USB-C 5 en 1 con HDMI/Carga (60W)/3 puertos USB 3.0

Características

Compatibilidad con vídeo 4K

• Resolución de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz¹

Versátil y práctico

- Tres puertos USB 3.0 SuperSpeed de 5 Gbps
- Un puerto USB 3.0 tipo C con suministro de alimentación de hasta 60 W (20V a 3A)²
- Sencillamente conectar y usar, sin necesidad de software
- Diseño compacto
- Compatible con ordenadores Windows y macOS, Chromebooks y iPad Pro

DUB-2333 Hub USB-C 5 en 1 con HDMI/Carga (60W)/3 puertos USB 3.0 permite añadir instantáneamente una segunda pantalla y tres puertos USB 3.0 adicionales a sus ordenadores Windows y macOS, Chromebooks y iPad Pro. Simplemente conecte el DUB-2333 a un puerto USB-C disponible y estará listo para enviar contenido a su televisor o monitor en resolución completa, así como para conectar hasta tres dispositivos USB más.

Resumen de hardware



Hub USB-C 5 en 1 con HDMI/Carga (60W)/3 puertos USB 3.0

Especificaciones técnicas		
Conectividad		
Interfaces	Conector USB tipo C Tres puertos USB 3.0 tipo A	Un puerto USB tipo C/PD 3.0 Un puerto HDMI
LED	Potencia (por dispositivo) Verde fijo: alimentación encendida	
General		
Estándares	• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1	
Tasa de transmisión de datos	• Hasta 5 Gbps	
Resolución	• 4K a 30 Hz	
Requisitos del sistema	Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 y posteriores) Chromebook, iPad Pro	Puerto USB-C que admite DP Alt (modo alterno DisplayPort) para salida HDMI
Características físicas		
Dimensiones (An x Al x Pr)	• 118 x 35 x 13,5 mm	
Peso	• 70 g	
Alimentación	Desde el ordenador (alimentado por USB)	
Corriente/tensión de carga suministrada	• 20V / 3A (PD 3.0)	
Temperatura	• Funcionamiento: 0 a 45 °C	• Almacenamiento: de -10° a 70°C
Humedad	Funcionamiento: hasta el 85% sin condensación	Almacenamiento: hasta un 85% sin condensación
Certificaciones	• CE	

¹ Asegúrese de que el puerto USB tipo C de su ordenador sea compatible con DP Alt (DisplayPort Alternate Mode). ² Asegúrese de que el puerto USB tipo C de su portátil sea compatible con PD 3.0.





