

2 Megapixel H.265 Outdoor Bullet Camera

Professionelle, hochauflösende Überwachungs- und Sicherheitslösung, geeignet für kleine, mittlere und große Unternehmen.

DCS-4712E



- Progressiver CMOS-Sensor, 1/2,8", 2 Megapixel
- Auflösung von bis zu 1920 x 1080 bei 30 Bilder/s
- Unterstützung der Codecs H.265, H.264 und MJPEG
- WDR-Bilddoptimierung (Wide Dynamic Range)
- LowLight+ für maximale Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen
- Unterstützt 2D/3D-Rauschunterdrückung
- Bewegungserkennung, Korridormodus und Privatzenenmaskierung
- Objektiv mit fester Brennweite von 2,8 mm und Blende F2.0
- Integrierte IR-LED-Beleuchtung für Nachtsicht bis 30 m
- Fast-Ethernet-Port (10/100 Base-TX) mit PoE (Power over Ethernet) für die problemlose Integration in Ihr Netzwerk
- Gehäuse mit Schutzklasse IP66 für den Einsatz in einem großen Temperaturbereich von -30 bis 50 °C
- Steckplatz für microSD-Karten zur lokalen Aufzeichnung
- ONVIF-konform (Profil S)
- Mühelose Ausrichtung der Kamera durch verstellbare Halterung
- Unterstützt die kostenlose Verwaltungssoftware D-ViewCam™ von D-Link



Schutzklasse IP66

Wasser- und staubdichtes Gehäuse mit einem Betriebstemperaturbereich von -30 bis 50 °C



LowLight+

Optimiert für höhere Bildqualität in dunklen Umgebungen



30 Meter Nachtsicht

Bis zu 30 Meter Sichtweite im Dunkeln durch integrierte IR-Beleuchtung



Wide Dynamic Range

WDR für verbesserte Bildqualität bei hohem Kontrast



PoE-fähig

Unterstützt 802.3af PoE für eine flexible und einfache Installation




microSD-Karte¹

Ausgestattet mit einem Steckplatz für microSD-Karten zur lokalen Aufzeichnung

Kamera

Kamera-Hardwareprofil	<p>progressiver CMOS-Sensor, 1/2,8", 2 Megapixel 30 Meter IR-Leuchtweite minimale Helligkeit: Farbe: 0,05 Lux (F2.0, AGC an) S/W: 0 Lux (IR-LED an) integriertes abschaltbares Infrarotfiltermodul (ICR) 18-facher Digitalzoom minimaler Objektabstand 0,5 m Brennweite: 2,8 mm Blende: F2.0 Bildwinkel: (H) 106.8° (V) 58° (D) 126°</p>
Kameragehäuse	<p>wetterfestes Gehäuse gemäß IP66 Halterung mit Kabeldurchführung</p>
Bildfunktionen	<p>konfigurierbare Bildgröße, -qualität, -frequenz und Bitrate Zeitstempel und Texteinblendungen Verschlusszeit, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe, 3D-Filter konfigurierbar konfigurierbare Bereiche für Bewegungserkennung konfigurierbare Privatzenenmaskierung automatischer Weißabgleich (AWB) Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Wide Dynamic Range (WDR) LowLight+ Korridormodus</p>
Videokomprimierung	<p>simultane Komprimierung im H.265/H.264/MJPEG- Format JPEG für Standbilder</p>
Max. Videoauflösung und Bildfrequenz	<p>1920 x 1080 bei bis zu 30 Bilder/s</p>
Schnittstellen für externe Geräte	<p>Steckplatz für microSD-Karte¹ Reset-Taste Fast-Ethernet-Port (10/100 Base-TX, unterstützt 802.3af PoE (Klasse 3))</p>



Netzwerk

Netzwerkprotokolle	<p>IPv4 HTTP/HTTPS RTSP/RTP/RTCP TCP UDP DHCP DNS DDNS NTP FTP SMTP-Client ONVIF-konform (Profil S) ARP ICMP PPPoE SNMP v1/v2c/v3</p>
--------------------	--



Systemverwaltung

Ereignisverwaltung	Bewegungserkennung mehrere Ereignisbenachrichtigungen Ereignisbenachrichtigung und Hochladen von Momentaufnahmen per E-Mail oder FTP Videoaufzeichnung bei Ereignissen per microSD-Karte, D-ViewCam, D-Link NVR oder ONVIF-konformes NAS
Remote Management	Remote-Verwaltung per D-ViewCam™ Software Momentaufnahmen/Videos aus der Ferne aufzeichnen und auf einer lokalen Festplatte speichern Konfigurationsoberfläche per Browser zugänglich
Systemanforderungen für Weboberfläche	Betriebssystem: Microsoft Windows Browser: Internet Explorer 11 für volle Funktionalität; Chrome und Firefox (nur MJPEG)
D-ViewCam Systemanforderungen	Betriebssystem: Windows 10 Protokoll: Standard-TCP/IP
Funktionen der D-ViewCam Software	unterstützt alle Verwaltungsfunktionen der Weboberfläche Aufzeichnung nach Zeitplan, durch Bewegungserkennung oder manuell aktivierbar Remote-Verwaltung von bis zu 64 Kameras Anzeige von bis zu 64 Kameras auf einem Bildschirm

Allgemein

Gewicht	500 g
Externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (Eingang), 12 V DC, 1,5 A (Ausgang)
Leistungsaufnahme	8 W ± 5 % (PoE)
Betriebstemperatur	-30 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit für Betrieb/Lagerung	max. 90 %, nicht kondensierend
Abmessungen	187,6 x 64 x 64 mm
Zertifizierungen	CE, FCC, RCM

¹ microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten. Es werden Speicherkapazitäten bis 256 GB unterstützt.

