



DCS-4633EV

Cámara Vigilance domo de 3 megapíxeles a prueba de vandalismo para exteriores.

Características

Vídeo de calidad excepcional con códec H.265

- Sensor CMOS progresivo de 3 megapíxeles
- Resolución de 2048 x 1536
- Mejora de imagen de Amplio Rango Dinámico (WDR)
- Admite códecs H.265, H.264 y MJPEG para transmisión y grabación
- Detección de movimiento
- Máscara de privacidad

Cámara para exteriores

- Iluminador LED IR incorporado con un alcance de 20 metros para zonas oscuras
- Múltiples opciones de montaje para una colocación flexible
- Carcasa IP66 resistente a la intemperie
- La carcasa antivandálica IK10 protege la cámara de intrusos

Conectividad de red

- Puerto 10/100 Fast Ethernet
- La alimentación a través de Ethernet (PoE) garantiza una integración fácil y flexible en su red

La cámara domo para exteriores anti vandálica de 3 megapíxeles D-Link DCS-4633EV Vigilance es una solución de vigilancia profesional de alta definición adecuada para cualquier entorno. La cámara utiliza un sensor CMOS de barrido progresivo de alta sensibilidad de 3 megapíxeles con mejora de imagen WDR integrada para ofrecer vídeo de calidad realmente superior en todas las condiciones. El diseño robusto todo en uno hace que esta cámara sea extremadamente fiable e ideal para su uso en aplicaciones de vigilancia sin necesidad de accesorios adicionales.

Transmisión y grabación de alta calidad

Para maximizar la eficiencia del ancho de banda y mejorar la calidad de imagen, DCS-4633EV proporciona compresión de vídeo en tiempo real utilizando los nuevos códecs H.265 para la máxima eficiencia en el streaming (y retrocompatible con H.264/MJPEG) Admite tres perfiles separados para la grabación y transmisión de vídeo simultánea. La compatibilidad con el último estándar de codificación de vídeo de alta eficiencia H.265 maximiza el ancho de banda de la red para mejorar la calidad. Las resoluciones de vídeo de hasta 2048 x 1536 proporcionan detalles claros, y la reducción de ruido y la compatibilidad con secuencias de vídeo simultáneas mejoran la calidad en caso de que se requiera como prueba forense. El soporte adicional para detección de movimiento, funciones de gestión de eventos y ePTZ permiten la implementación en una amplia variedad de aplicaciones de vigilancia, como la supervisión de áreas públicas para detectar incidentes y coordinar respuestas, el control de acceso a áreas restringidas, la disuasión de actividades delictivas o la supervisión de inventario.

Vigilancia versátil en todos los entornos

DCS-4633EV cuenta con mejora de imagen WDR para ofrecer una calidad de imagen mejorada en condiciones con iluminación irregular o difícil, de modo que pueda identificar objetos que están retroiluminados o en áreas muy iluminadas. En situaciones de poca luz, el filtro de corte IR se desliza automáticamente hacia el exterior para aprovechar toda la luz disponible. DCS-4633EV también incorpora LED IR con un rango de 20 metros, lo que permite a la cámara vigilar incluso en completa oscuridad. La certificación IP66 garantiza que la cámara está completamente protegida contra el polvo y el agua en cualquier entorno y la carcasa antivandálica certificada IK10 garantiza que sigue grabando incluso cuando los intrusos intentan sabotear la cámara.

Cámara Vigilancia domo de 3 megapíxeles a prueba de vandalismo para exterior

Robusto software de administración

DCS-4633EV Vigilance es una cámara domo para exteriores a prueba de vandalismo de 3 megapíxeles que incluye D-ViewCam, un paquete completo de software de vigilancia que le permite ver, administrar y grabar desde hasta 32 cámaras en un solo ordenador en una ubicación central. Las grabaciones y alertas por correo electrónico pueden activarse por detección de movimiento o por dispositivos de entrada digital. Esta característica mantiene automáticamente un registro de cualquier actividad inusual y avisa a los administradores cuando no hay nadie cerca para supervisar in situ.

Conectividad flexible

DCS-4633EV tiene incorporado un módulo PoE compatible con 802.3af que simplifica la instalación al proporcionar conectividad de alimentación y red con un solo cable. Esta característica puede acelerar la instalación al reducir la necesidad de colocar cableado eléctrico adicional e instalar tomacorrientes en el lugar, ya que no se requiere una fuente de alimentación.



Cámara domo antivandálica PoE de 3 megapíxeles para exteriores

DCS-4633EV

Rendimiento de vídeo mejorado

- La compatibilidad con el último estándar de codificación de vídeo de alta eficiencia H.265 maximiza el ancho de banda de la red para mejorar la calidad.

Detalles y calidad de imagen HD

- El sensor de 3 megapíxeles de alta resolución proporciona una imagen de alta resolución (hasta 2048 x 1536) para controlar un gran área con excelentes detalles.

A prueba de vandalismo y resistente a la intemperie


- Carcasa de metal de alta resistencia con certificación IK-10 (a prueba de vandalismo) e IP-66 (resistente a la intemperie) para uso en ambientes hostiles. Construcción específica para soportar fuertes impactos y condiciones climáticas adversas.

Software gratuito D-ViewCam™ Video Management DCS-100

D-ViewCam se incluye gratis con las Cámaras IP de D-Link y permite a los usuarios administrar de forma centralizada múltiples cámaras para el hogar o la empresa.

Admite hasta 32 Cámaras IP y 64 usuarios. D-ViewCam es compatible con todas las cámaras de red y servidores de vídeo D-Link actuales, y ofrece control y grabación digital con una amplia gama de características que incluyen grabación simultánea de vídeo, reproducción y visualización en directo.

D-ViewCam permite grabar de forma programada, en movimiento y manual. Los archivos grabados se pueden buscar por tipo de vídeo y seleccionarse para reproducir, editar y convertir en archivos AVI o ASF. El modo e-map de la aplicación permite a los usuarios organizar un mapa con las ubicaciones y la orientación de la cámara, mientras que características adicionales como auto-patrol, rotación, zoom y focus proporcionan un control óptimo de la videovigilancia.




Vista de reproducción




Vista en directo

D-ViewCam Mobile

Supervise sus cámaras de vigilancia en cualquier momento y desde cualquier lugar con la aplicación gratuita D-ViewCam Mobile de D-Link. La aplicación D-ViewCam Mobile hace que sea fácil vigilar su negocio, sin importar dónde esté ni a qué hora.



Para iOS/Android



Para dispositivos Android



D-ViewCam



Cámara Vigilancia domo de 3 megapíxeles a prueba de vandalismo para exterior

Especificaciones técnicas

Cámara		
Hardware de la cámara	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor CMOS escáner progresivo de 1/3" y 3 megapíxeles • 20 metros de iluminación IR • Iluminación mínima: <ul style="list-style-type: none"> • 0,01 lux / F1.85 (color) • 0,008 lux / F1.85 (ByN) • 0 lux / F1.85 (LED IR activado) • Filtro infrarrojo extraíble (ICR Infrared-Cut Removable) • Zoom digital de 10x • Distancia mínima al objeto 0,5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud focal: 2,8 mm • Abertura: F1.85 • Ángulo de visión: <ul style="list-style-type: none"> • (H) 105° • (V) 80° • (D) 137° • Ajuste angular (no motorizado): <ul style="list-style-type: none"> • Vertical: 60° • Horizontal: 350°
Carcasa	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa resistente a la intemperie según IP66 	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa resistente a la intemperie según IK10
Características de las imágenes	<ul style="list-style-type: none"> • Tamaño de imagen, calidad, velocidad de los fotogramas y tasa de bits configurables • Marca de hora y texto superpuesto • Ventanas configurables de detección de movimiento y sensibilidad • Amplio Rango Dinámico (WDR, Wide Dynamic Range) • Ajuste automático de blancos (AWB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Control automático de ganancia (AGC) • Zonas configurables con máscara de privacidad • Velocidad de obturación, brillo, saturación, contraste, nitidez y filtro 3D configurables.
Compresión de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> • Compresión simultánea en formato H.265/H.264/MJPEG • Transmisión multidifusión H.265/H.264/MJPEG 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG para imágenes fijas
Resolución de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> • 16:9 - 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 hasta 30 fps¹ 	<ul style="list-style-type: none"> • 4:3 - 2048 x 1536, 1440 x 1080, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 hasta 30 fps¹
Interfaces de dispositivo externas	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto Fast Ethernet 10/100 BASE TX • Admite PoE 802.3af 	<ul style="list-style-type: none"> • Admite tarjetas microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB²
Conectividad de red		
Protocolos de red	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6 • IPv4 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • Cliente DHCP • Cliente NTP (D-Link) • Cliente DNS • Cliente DDNS (D-Link) • Cliente SMTP • Cliente FTP 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP/HTTPS • Cliente Samba • PPPoE • Redireccionamiento de puertos UPnP • RTP/RTSP/RTCP • Filtrado IP • Multidifusión • CoS • QoS/DSCP • SNMP • Conforme con ONVIF
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Administrador y protección de grupo de usuarios • Autenticación de contraseña 	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación HTTP y RTSP
Administración del sistema		
Administración de eventos	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de movimiento • Detección de manipulación • Notificación de eventos y carga de instantáneas/vídeos a través de correo electrónico o FTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Admite múltiples servidores SMTP y FTP • Notificaciones de eventos múltiples • Métodos de grabación múltiple para facilitar las copias de seguridad
Gestión remota	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de instantáneas/vídeos y grabación en el disco duro local 	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaz de configuración accesible a través del navegador web
Requisitos del sistema para la interfaz web	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema operativo: Microsoft Windows 10 / 8 / 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Navegador: Internet Explorer, Firefox o Chrome
Requisitos del sistema D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • 32-bit: Windows 8 / 7 (SP1) • 64-bit: Windows 10 / 8 / 7 (SP1) / Server 2012 / Server 2008 R2 	<ul style="list-style-type: none"> • Navegador web: Internet Explorer 7 o posterior • Protocolo: TCP/IP estándar
Funciones de software de D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"> • Administración remota/control de hasta 32 cámaras • Admite todas las funciones de administración previstas en la interfaz web 	<ul style="list-style-type: none"> • Visualización de hasta 32 cámaras en una sola pantalla • Programación activada por movimiento y opciones de grabación manual

Cámara Vigilancia domo de 3 megapíxeles a prueba de vandalismo para exterior

General			
Peso	• 365 g ± 5%		
Dimensiones	• Ø 99 x 64,7 mm		
Energía	• Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	• Salida: 12 V CC 1,5 A	
Consumo de energía	• 6 w ± 5% (PoE)		
Temperatura	• Funcionamiento: -30 a 50 °C	• Almacenamiento: -20 a 70 °C	
Humedad	• Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación	• Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación	
Certificaciones	• CE • CE LVD	• FCC • C-Tick	
Accesorios opcionales			
Modelo	• Soporte para pared	• Soporte para techo	• Soporte para techo en ángulo
Número de modelo	• DCS-37-1	• DCS-37-2	• DCS-37-3
Imagen del producto			
Dimensiones (L X An X Al)	• 183 x 120 x 90 mm	• Ø 117 x 40 mm	• Ø 129 x 72,1 mm

¹ La velocidad de los fotogramas al transmitir video puede depender de las condiciones de la red y del método aplicado.

² tarjetas microSD no incluidas. Compatible con microSD/SDHC/SDXC v3.1.



Para evitar tiempos de inactividad, su empresa necesita el soporte más rápido y efectivo. El tiempo de inactividad cuesta dinero. D-Link Assist también ofrece servicios de soporte, instalación y configuración "in-situ" para poner en funcionamiento sus nuevos equipos de inmediato. Tres rentables opciones de servicio que cubren todos los productos empresariales de D-Link, puede seleccionar el paquete que más le convenga:

- **D-Link Assist Gold** - asistencia completa las 24 horas
- **D-Link Assist Silver** - asistencia en el mismo día
- **D-Link Assist Bronze** - respuesta garantizada al siguiente día laborable

D-Link Assist se puede adquirir junto a cualquier producto empresarial de D-Link. Ya adquiera soluciones de Switching, Wireless, almacenamiento, seguridad o Videovigilancia de D-Link, su tranquilidad está garantizada.



Más información en: www.dlink.com

Sede europea de D-Link. D-Link (Europa) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Reino Unido. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. D-Link es una marca registrada de D-Link Corporation y sus filiales extranjeras. Todas las demás marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2018 D-Link Corporation. Todos los derechos reservados. Salvo error u omisión.

Actualizado en enero de 2018