

Nuclias Connect AX3000 Point d'accès Extérieur

Le point d'accès DAP-X3060OU offre des vitesses Wi-Fi 6 hautes performances, une capacité améliorée, une couverture sans interférence et une gestion simple via Nuclias Connect

DAP-X3060OU

- Boîtier IP68 étanche à l'eau et à la poussière pour les environnements extérieurs
- Résistant aux intempéries à des températures comprises entre -30°C et 60°C
- La technologie Gore-Tex® repousse l'eau tout en permettant la dissipation de la chaleur et de l'humidité
- Facile à gérer grâce à la solution logicielle de gestion centralisée gratuite de D-Link, Nuclias Connect
- Le Wi-Fi 6 offre une plus grande efficacité du réseau et une latence plus faible, avec une capacité près de quatre fois supérieure aux normes Wi-Fi précédentes.
- La couverture est partagée plus efficacement entre un plus grand nombre d'utilisateurs grâce à Airtime Fairness
- Le pilotage de bande gère intelligemment les utilisateurs, en les poussant sur la fréquence radio la plus élevée lorsque cela est possible
- Un port LAN PoE 2,5 Gigabit offre une liaison étendue vers votre réseau câblé, éliminant les goulots d'étranglement au niveau du point d'accès
- La prise en charge du PoE 802.3at signifie moins de fils, pour un déploiement plus propre et plus facile
- Un port de console RJ45 pour le débogage
- Restez en sécurité avec le dernier cryptage sans fil WPA3™ Personal & Enterprise
- Prend en charge plusieurs modes de fonctionnement pour garantir une optimisation des performances en fonction des besoins de votre réseau (PA/ WDS avec PA/ WDS)
- Portail captif avec authentification standard pour une gestion améliorée des accès
- Fonctionne comme point d'accès autonome ou dans le cadre d'un déploiement multi-appareils centralisé et évolutif



Nuclias Connect



Logiciel de gestion téléchargeable gratuitement



Contrôleur matériel économique



Journal des événements et des changements consultable



Points d'accès sans licence



Rapports et analyses du trafic



Authentification via un portail captif personnalisable, serveur 802.1x et RADIUS, POP3, LDAP, AD



Rétrocompatibilité



Configuration à distance et par lots



Support Multilingue



Interface intuitive



Administration partagée, basée sur les rôles



Intégration de la passerelle de paiement (Paypal) et gestion des tickets du front desk

Général

Interfaces de l'appareil	1 port console RJ45, 1 x 10/100/1000/2500 Ethernet (PoE) LAN, réinitialisation aux réglages d'usine, entrée d'alimentation
LED	Alimentation / Etat
Antennes	4 x internes
Gain d'antenne	5.8 dBi (2.4 GHz), 7 dBi (5 GHz)
Puissance sortie maximale	23 dBm (2.4 GHz), 21 dBm (5 GHz)
Taux signal données	Jusqu'à 574 Mbps pour 2.4 GHz et jusqu'à 2401 Mbps pour 5 GHz
Options de montage	Kit de fixation murale et kit de fixation sur poteau

Fonctionnalités

Normes	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.3u/ab, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3at PoE
Fréquence de fonctionnement	2.4 - 2.483 GHz, 5.15 - 5.35 GHz, 5.47 - 5.85 GHz
Protocole de sécurité	WPA/WPA2/WPA3™ Personal/Enterprise, WEP 64/128-bit, désactivation de la diffusion SSID, contrôle d'accès par l'adresse MAC, serveur RADIUS interne

Logiciel

Gestion du réseau	Web (HTTP), Secure Socket Layer (SSL), traffic control, D-Link Nuclias Connect, D-View 8
-------------------	--

Caractéristiques physiques

Alimentation	Adaptateur alimentation : 54 V DC +/-10% IEEE 802.3af PoE
Consommation d'énergie max.	16.7 W
MTBF	> 30,000 heures
Température en fonctionnement	-30 à 60 °C
Température de stockage	-30 à 65 °C
Humidité en fonctionnement	10% à 90%
Humidité pendant le stockage	5% à 95%
Poids	612.4 g
Dimensions	277 x 240 x 50 mm
Certifications	CE, FCC, Wi-Fi, IEC 60601-1, UL, IP68

Informations

DAP-X3060OU	Point d'accès extérieur Nuclias Connect AX3000
-------------	--