



## DCS-4633EV

# Telecamera Vigilance per esterni 3 Megapixel Antivandalica IK10

### Caratteristiche

#### Qualità video eccezionale

- Sensore CMOS progressivo da 3 megapixel
- Risoluzione HD 2048 x 1536
- Miglioramento dell'immagine Wide Dynamic Range
- Supporto codec per streaming e registrazione H.265, H.264 e MJPEG
- Rilevazione di movimento
- Maschera privacy

#### Posizionamento all'esterno

- LED di illuminazione IR integrati, con portata di 20 metri per utilizzo in luoghi bui
- Le diverse possibilità di montaggio consentono un posizionamento flessibile
- Robusto alloggiamento con protezione da agenti atmosferici IP66
- L'alloggiamento IK10 a prova di atti vandalici protegge la videocamera dagli intrusi

#### Rete

- Porta Fast Ethernet 10/100
- Il Power over Ethernet (PoE), garantisce una facile integrazione nella rete esistente

La Telecamera Vigilance per esterni 3 Megapixel Antivandalica IK10 DCS-4633EV di D-Link è una soluzione professionale ad alta definizione per la sorveglianza, adatta per le piccole, medie e grandi imprese. La videocamera usa un sensore CMOS progressivo ad alta sensibilità da 3 megapixel con miglioramento dell'immagine WDR integrato, per fornire una qualità video davvero superiore in qualsiasi condizione. Il design compatto e robusto rende questa videocamera estremamente affidabile e ideale per l'utilizzo in applicazioni di sorveglianza senza dover provvedere ad accessori aggiuntivi.

### Streaming e registrazione di alta qualità

Per massimizzare l'efficienza della larghezza di banda e migliorare la qualità dell'immagine, la DCS-4633EV produce video in formato compresso in tempo reale attraverso l'uso dei codec H.265/H.264/MJPEG e supporta tre profili separati per lo streaming video e la registrazione in contemporanea. Il supporto degli standard di codifica video ad alta efficienza H.265 di ultima generazione massimizza la larghezza di banda così da ottenere una qualità più alta. Le risoluzioni video fino a 2048 x 1536 offrono dettagli chiari, mentre la riduzione del rumore insieme alla possibilità di streaming video in contemporanea migliorano la qualità in caso di lavori forensi richiesti come prove indiziarie. L'ulteriore supporto della rilevazione di movimenti, delle funzionalità di gestione degli eventi e dell'ePTZ ne consentono l'impiego in una vasta gamma di applicazioni di sorveglianza come il monitoraggio di aree pubbliche per rilevare incidenti e coordinare le risposte, per mettere in pratica il controllo di aree ad accesso limitato, dissuadere le attività criminali o monitorare magazzini.

### Monitoraggio versatile in tutti gli ambienti

La DCS-4633EV presenta il miglioramento delle immagini con WDR così da offrire una qualità dell'immagine superiore in condizioni con illuminazione irregolare o difficile, in modo da rendere possibile l'identificazione di soggetti illuminati da dietro o in aree buie. In situazioni di scarsa illuminazione, il filtro IR scompare automaticamente, in modo da usare tutta la luce disponibile. La DCS-4633EV è inoltre dotata di LED di illuminazione IR integrati dalla portata di 20 metri, che consentono alla videocamera di continuare a funzionare persino nell'oscurità più totale. La certificazione IP66 garantisce che la videocamera sia completamente protetta da polvere e acqua in qualsiasi ambiente, mentre l'alloggiamento certificato IK10 a prova di atti vandalici con rilevazione di manomissione garantisce una registrazione continua anche in caso di tentativo di sabotaggio della videocamera da parte di intrusi.

## Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera

### Un solido software di gestione

La Telecamera Vigilance per esterni 3 Megapixel Antivandalica IK10 DCS-4633EV include D-ViewCam, un pacchetto software di sorveglianza completo che consente di visualizzare, gestire e registrare fino a un massimo di 32 videocamere attraverso un solo computer, in una posizione centralizzata. Le registrazioni e gli avvisi e-mail possono essere attivati attraverso il rilevamento del movimento o dispositivi di input digitali. Questa funzionalità conserva una registrazione di tutte le attività insolite e avvisa gli amministratori se non c'è nessuno nei paraggi a controllare.

### Connettività flessibile

La DCS-4633EV è dotata di un modulo PoE integrato, conforme allo standard 802.3af, che ne semplifica l'installazione fornendo l'alimentazione e la connettività di rete attraverso un cavo unico. Questa funzionalità può velocizzare l'installazione riducendo l'esigenza di posare cavi elettrici in più e installare prese di corrente grazie all'eliminazione dell'esigenza di una fonte di energia.



#### 3-Megapixel Outdoor PoE Vandal-Proof Dome Camera

DCS-4633EV

#### Prestazioni video migliorate

- Il supporto degli standard di codifica video ad alta efficienza H.265 di ultima generazione massimizza la larghezza di banda così da ottenere una qualità più alta

#### Qualità e dettagli dell'immagine in HD

- Il sensore da 3 megapixel offre un'immagine ad alta risoluzione (fino a 2048 x 1536) per controllare un'ampia area con un'eccellente visualizzazione dei dettagli

#### Antivandalica e resistente alle intemperie

- Corpo rinforzato in metallo certificato IK-10 (antivandalico) e IP-66 (impermeabile) per l'utilizzo in ambienti ostili. Specificamente disegnata per resistere a forti impatti improvvisi e condizioni atmosferiche avverse.

### Software gratuito di gestione video D-ViewCam™ DCS-100

Incluso gratuitamente insieme alle videocamere di rete di D-Link, D-ViewCam consente agli utenti di gestire più videocamere per le abitazioni o le aziende.

D-ViewCam, supporta fino a 32 videocamere di rete e fino a 64 utenti, ed è compatibile con tutte le videocamere di rete e i video server D-Link attualmente presenti sul mercato. Inoltre, fornisce monitoraggio e registrazione digitali con una vasta gamma di funzionalità come la registrazione video simultanea, la riproduzione e il live view.

D-ViewCam offre registrazioni pianificate, in caso di movimento e manuali. I file registrati possono essere ricercati in base al tipo di video e quelli selezionati possono essere riprodotti, modificati e convertiti in file AVI o ASF. La modalità e-map dell'applicazione consente agli utenti di organizzare una mappa con le posizioni delle videocamere e il loro orientamento, mentre le funzionalità aggiuntive, quali pattugliamento automatico, rotazione, zoom e messa a fuoco, offrono un controllo ottimale sulla videosorveglianza.

### D-ViewCam Mobile


Tieni sotto controllo le tue videocamere di sorveglianza in ogni momento e da qualsiasi luogo grazie all'app D-ViewCam Mobile di D-Link. L'app D-ViewCam Mobile rende semplice verificare cosa succede in azienda a prescindere da dove ti trovi e dall'orario.



Visualizzazione della riproduzione



Live view



Per iPhones/iPads



Per dispositivi Android



D-ViewCam



## Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera

Specifiche tecniche		
Telecamera		
Profilo hardware della telecamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore CMOS a scansione progressiva 1/3" 3 megapixel</li> <li>• Distanza di illuminazione IR 20 metri</li> <li>• Illuminazione minima:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,01 lux / F1,85 (colore)</li> <li>• 0,008 lux / F1,85 (B/N)</li> <li>• 0 lux / F1,85 (IR-LED on)</li> </ul> </li> <li>• Modulo filtro infrarossi (ICR) rimovibile integrato</li> <li>• Zoom digitale 10x</li> <li>• Distanza minima oggetto 0,5 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza focale: 2,8 mm</li> <li>• Apertura: F1,85</li> <li>• Angolo di visione:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• (O) 105°</li> <li>• (V) 80°</li> <li>• (D) 137°</li> </ul> </li> <li>• Angolo di regolazione (non motorizzato):               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale: 60°</li> <li>• Orizzontale: 350°</li> </ul> </li> </ul>
Alloggiamento videocamera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alloggiamento con protezione da agenti atmosferici conforme allo standard IP66</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alloggiamento antivandalico IK-10</li> </ul>
Funzioni immagine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato, qualità, frame rate e bit rate dell'immagine configurabili</li> <li>• Sovrapposizione stampa dell'ora e testo</li> <li>• Finestra rilevamento movimento configurabile</li> <li>• Wide Dynamic Range (WDR)</li> <li>• Bilanciamento del bianco automatico (AWB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo automatico del guadagno (AGC)</li> <li>• Zone della maschera privacy configurabili</li> <li>• Velocità otturatore, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, nitidezza e filtro 3D configurabili.</li> </ul>
Compressione video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compressione del formato simultanea H.265/H.264/MJPEG</li> <li>• Streaming multicast H.265/H.264/MJPEG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG per immagini ferme</li> </ul>
Risoluzione video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16:9 - 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 fino a 30 fps<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4:3 - 2048 x 1536, 1440 x 1080, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 fino a 30 fps<sup>1</sup></li> </ul>
Interfacce dispositivo esterne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta Fast Ethernet 10/100 BASE-TX</li> <li>• Supporta PoE 802.3af</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slot per schede microSD/SDHC/SDXC con capacità fino a 128 GB<sup>2</sup></li> </ul>
Rete		
Protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv6</li> <li>• IPv4</li> <li>• ARP</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• UDP</li> <li>• ICMP</li> <li>• Client DHCP</li> <li>• Client NTP (D-Link)</li> <li>• Client DNS</li> <li>• Client DDNS (D-Link)</li> <li>• Client SMTP</li> <li>• Client FTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP/HTTPS</li> <li>• Client Samba</li> <li>• PPPoE</li> <li>• Inoltro porta UPnP</li> <li>• RTP/RTSP/RTCP</li> <li>• Filtro IP</li> <li>• Multicast</li> <li>• CoS</li> <li>• QoS/DSCP</li> <li>• SNMP</li> <li>• Conformità ONVIF</li> </ul>
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione amministratore e gruppo utenti</li> <li>• Autenticazione tramite password</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autenticazione HTTP e RTSP</li> </ul>
Gestione del sistema		
Gestione eventi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevazione di movimento</li> <li>• Rilevazione manomissione</li> <li>• Notifica eventi e upload di immagini/filmati attraverso e-mail o FTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporta più server SMTP e FTP</li> <li>• Notifiche di eventi multiple</li> <li>• Metodi di registrazione multipli per un facile backup</li> </ul>
Gestione remota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scatta foto/registra filmati video e salvati sul disco rigido locale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaccia di configurazione accessibile tramite il browser</li> </ul>
Requisiti dell'interfaccia web	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operativo: Microsoft Windows 10 / 8 / 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Browser: Internet Explorer, Firefox, o Chrome</li> </ul>
Requisiti di sistema D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operativo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32-bit: Windows 8 / 7 (SP1)</li> <li>• 64-bit: Windows 10 / 8 / 7 (SP1) / Server 2012 / Server 2008 R2</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Browser: Internet Explorer 7 o superiore</li> <li>• Protocollo: Standard TCP/IP</li> </ul>
Funzioni software D-ViewCam™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione/controllo in remoto fino a 32 videocamere</li> <li>• Supporta tutte le funzioni di gestione fornite nell'interfaccia web</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione di un massimo di 32 videocamere su una schermata</li> <li>• Possibilità attivazione da movimento pianificata oppure registrazione manuale</li> </ul>

## Vigilance 3-Megapixel Vandal-Proof Outdoor Dome Camera

Generale			
Peso	• 365 g ± 5%		
Dimensioni	• Ø 99 x 64,7 mm		
Ingresso	• alimentazione Da 100 a 240V CA, 50/60 Hz	• Uscita: 12 V CC 1,5 A	
Consumo elettrico	• 6 watt ± 5% (PoE)		
Temperatura	• D'esercizio: da -30 a 50 °C (da -22 a 124 °F)	• Conservazione: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)	
Umidità	• Esercizio: da 20% a 80% senza condensa	• Conservazione: Da 5% a 95% senza condensa	
Certificazioni	• CE • CE LVD	• FCC • C-Tick	
Accessori opzionali			
Nome modello	• Staffa per montaggio alla parete	• Staffa per montaggio al soffitto	• Staffa per montaggio angolare al soffitto
Numero modello	• DCS-37-1	• DCS-37-2	• DCS-37-3
Immagine prodotto			
Dimensioni (L x L x A)	• 183 x 120 x 90 mm	• Ø 117 x 40 mm	• Ø 129 x 72,1 mm

<sup>1</sup> I frame rate durante lo streaming di video potrebbero variare in base alle condizioni della rete e al metodo usato.

<sup>2</sup> Scheda microSD non inclusa. Compatibile con microSD/SDHC/SDXC v3.1.



Se dovesse accadere il peggio alla rete, sarà necessario avere il supporto migliore e più veloce. I tempi di inattività non pianificata rappresentano un costo per l'azienda. D-Link Assist massimizza l'operatività attraverso la risoluzione di problemi tecnici in modo rapido ed efficace. Con la scelta di tre convenienti servizi che coprono tutti i nostri prodotti aziendali D-Link, è possibile scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze:

- **D-Link Assist Gold** - assistenza totale 24 ore su 24
- **D-Link Assist Silver** - per ricevere un'assistenza sollecita in giornata
- **D-Link Assist Bronze** - una risposta garantita entro il giorno lavorativo successivo

D-Link Assist può essere acquistato insieme a qualsiasi prodotto D-Link aziendale. Pertanto, durante l'acquisto apparecchi di switching, wireless, storage, sicurezza o sorveglianza IP da D-Link, la tranquillità è garantita.



Per ulteriori informazioni: [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

Sede europea D-Link D-Link (Europe) Ltd, First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Regno Unito. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. D-Link è un marchio registrato di D-Link Corporation e delle sue controllate all'estero. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. ©2018 D-Link Corporation. Tutti i diritti riservati. SE&O

Ultimo aggiornamento gennaio 2018